

# DOMER®

DOMER SIERECKI SP. J.  
ul. Sienkiewicza 45 A  
63-300 Pleszew  
tel. 62 742 06 06

Kocioł grzewczy  
opalany paliwem stałym

PELLPAL®  
SLIM  
PLUS



PN-EN 303-5+A1:2023-05

Montaż kotła z zabezpieczeniem w układzie:

- otwartym wg PN-91/B-02413
- zamkniętym z naczyniem przeponowym wg PN-EN 12828

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nominalna moc cieplna               | 11 kW                            |
| Zakres mocy cieplnej                | 2,7 - 10,6 kW                    |
| Nominalne obciążenie cieplne        | 10,59 kW                         |
| Zakres dopływu ciepła               | 2,98 - 11,61 kW                  |
| Klasa kotła                         | 5, ecodesign                     |
| Max. dop. ciśnienie robocze         | 2 bar                            |
| Max. dop. temperatura robocza       | 85 °C                            |
| Pojemność wodna kotła               | 41 litrów                        |
| Zasilanie elektryczne               | ~230V/50 Hz - 3,15 A             |
| Pobór mocy przy mocy nominalnej     | 49,2 W                           |
| Klasa paliwa                        | paliwa biogeniczne<br>- klasa C1 |
| Tryb pracy kotła                    | niekondensacyjny                 |
| Kategoria kotła                     | 1                                |
| Nr seryjny / Rok produkcji          | _____/PSP____/____               |
| Parametry jakościowe paliwa         | wilgotność: 5,3 %                |
| pellet drzewny<br>o średnicy 6-8 mm | zawartość popiołu: 0,3%          |
|                                     | wart. opałowa: 18 MJ/kg          |