

DOMER®

DOMER SIERECKI SP. J.
ul. Sienkiewicza 45 A
63-300 Pleszew
tel. 62 742 06 06

Kocioł grzewczy
opalany paliwem stałym

PELLPAL®
SLIM
PLUS



PN-EN 303-5+A1:2023-05

Montaż kotła z zabezpieczeniem w układzie:

- otwartym wg PN-91/B-02413
- zamkniętym z naczyniem przeponowym wg PN-EN 12828

Nominalna moc cieplna	9 kW
Zakres mocy cieplnej	2,6 - 8,8 kW
Nominalne obciążenie cieplne	8,77 kW
Zakres dopływu ciepła	2,89 - 9,56 kW
Klasa kotła	5, ecodesign
Max. dop. ciśnienie robocze	2 bar
Max. dop. temperatura robocza	85 °C
Pojemność wodna kotła	41 litrów
Zasilanie elektryczne	~230V/50 Hz - 3,15 A
Pobór mocy przy mocy nominalnej	45,8 W
Klasa paliwa	paliwa biogeniczne - klasa C1
Tryb pracy kotła	niekondensacyjny
Kategoria kotła	1
Nr seryjny / Rok produkcji	____/PSP____/____
Parametry jakościowe paliwa	wilgotność: 5,3 %
pellet drzewny o średnicy 6-8 mm	zawartość popiołu: 0,3%
	wart. opałowa: 18 MJ/kg